



Gran sensibilidad en las yemas y palma bañada. Para trabajos de montaje de precisión en entornos secos.

TEGERA® INFINITY 8807T



Conozca más

GUANTE DE CORTE D APTO PARA PANTALLA TÁCTIL

Guante fino y flexible con resistencia al corte nivel D, adecuado para trabajos de montaje de precisión. Tejido en galga 15 con tecnología de resistencia al corte CRF®. Palma con recubrimiento en espuma de nitrilo supersuave que proporciona un agarre excelente en superficies secas. Unión de pulgar reforzada para una mayor vida útil. Materiales transpirables para mantenerse cómodo durante todo el día. Protección al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Respetuosos con la piel, con certificaciones Dermatest y Oeko-Tex. Apto para pantallas táctiles.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Alto nivel de protección - Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Flexible - Duradero - Buen agarre - Extra cómodo	- Resistentes al calor por contacto 100 °C - Válido para pantalla táctil - Refuerzo entre los dedos índice y pulgar - Fino



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Sequedad, Grietas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes de precisión, Montajes, Manejo de maquinaria, Edificación y construcción, Carpintería, Trabajos de instalación, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Trabajos de chapa, Ingeniería, Transporte, Conducción de maquinaria, Trabajos en almacén, Trabajos aeroportuarios, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en el sector del vidrio, Reparaciones, Trabajos en el sector paplero, Servicio, Trabajo en tienda

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

COLECCIÓN Infinity

GALGA DEL TEJIDO (GG) 15

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Nylon, Spandex

LONGITUD 205-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo, PU acuoso

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel D de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 16.4 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Nilón, Hilo de fibra de vidrio, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43D



EN 407:2020 (No flame protection) X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



For touchscreen



Cut protection

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
10	8807T-10	7333506018037
11	8807T-11	7333506018181
5	8807T-5	7333506017283
6	8807T-6	7333506017436
7	8807T-7	7333506017580
8	8807T-8	7333506017733
9	8807T-9	7333506017887

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com