



TEGERA® OIL GRIP 8856



Conozca más

EXCELENTE AGARRE EN ENTORNOS ACEITOSOS, CORTE C

Este guante brinda un agarre superior de nitrilo en entornos aceitosos que evita resbalones. Su triple recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma presenta una sólida barrera contra el aceite. Resistencia al corte nivel C, con refuerzo entre el pulgar y el índice. Forro tejido en galga 18 que incorpora tecnología de resistencia al corte CRF® y contiene un 30 % de poliéster reciclado. Compatible con pantallas táctiles. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.

PROPIEDADES

- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Duradero
- Agarre excelente en entornos aceitosos
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Resistentes al calor por contacto 100 °C
- Válido para pantalla táctil
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Sequedad, Grietas, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos aeroportuarios, Montajes, Edificación y construcción, Carpintería, Ingeniería, Trabajos en el sector del vidrio, Trabajos de instalación, Manejo de maquinaria, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en el sector papero, Reparaciones, Trabajos de chapa, Trabajo en tienda, Transporte, Trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agriculture, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

COLECCIÓN Oil Grip

GALGA DEL TEJIDO (GG) 18

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Poliéster reciclado, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 210-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/72

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, Espuma de nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 12.6 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Poliéster reciclado, Hilos de fibra de acero inoxidable, Hilo de fibra de vidrio, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43C



EN 407:2020 (No flame protection) X1XXXX



STANDARD 100 SE 24-338 RISE www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

CARACTERÍSTICAS



Cut protection



For touchscreen

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
10	8856-10	7340118468167
11	8856-11	7340118468310
12	8856-12	7340118468464
6	8856-6	7340118467566
7	8856-7	7340118467719
8	8856-8	7340118467863
9	8856-9	7340118468013

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com