

FICHA TÉCNICA

2088CE(*)

Casco de protección modelo "EOLO".



☒ AZUL ☐ BLANCO ☐ NEGRO ☐ ROJO

MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

Talla única: abarca un rango entre 53 a 63 cm de contorno de la cabeza del usuario.

COLORES DISPONIBLES Y REFERENCIA ASOCIADA:

2088CEAM/U (azul marino)
2088CEBL/U (blanco)
2088CENE/U (negro)
2088CER/U (rojo)

COMPATIBLE CON:

1988OCD
1988OSC
2188ACV
2188ACO

CE EN 397 / EN 50365

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

CASCO PROTECCIÓN MOD. "EOLO"

STEELPRO
SAFETY®

DESCRIPCIÓN:

Casco de protección para la industria (EN397). Casco eléctricamente aislante para instalaciones de baja tensión (EN50365). Fabricado en ABS (termoplástico de gran tenacidad, dureza y resistencia química y a impactos).

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Casco Muy ligero y confortable.
- ✓ Cierre mediante ruleta que regula el contorno de 52 a 63 cm.
- ✓ Arnés interior textil con banda antisudor y arnés en tela con 6 puntos de anclaje.
- ✓ Hendidura estándar (3 mm) para acoplar orejeras de protección auditiva.
- ✓ Ajuste mediante ruleta tipo "roller".
- ✓ Barbiquejo bifurcado con mentonera de silicona.
- ✓ Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).
- ✓ Peso: 465 gr.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Casquete: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno).
- ✓ Arnés interior: Polietileno y textil (poliéster).
- ✓ Barbiquejo: Textil y silicona. (ref. 2088BCM)
- ✓ Reflectante posterior: Termoplástico.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

EN 397. Cascos de protección para la industria.

EN 50365. Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.

EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa (unidad mínima de venta).
- ✓ 20 ud / caja.

USO DESTINADO A:

- ✓ Construcción.
- ✓ Todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos).
- ✓ Construcción.
- ✓ Obra pública.
- ✓ Industria.
- ✓ Mantenimiento.
- ✓ Túneles.
- ✓ Para aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión.
- ✓ Especialmente diseñado para trabajos en altura en construcción (andamios).
- ✓ Montajes.
- ✓ Rescates.
- ✓ Pozos.
- ✓ Torres eólicas y eléctricas.
- ✓ Cualquier persona que necesite transitar un lugar con peligro por caída de objetos a distinto nivel.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

