



 **TEGERA® 88700**



Conozca más

GUANTE FLEXIBLE Y RESISTENTE AL CALOR

Guante en piel flor de caprino para todo tipo de trabajos. Soporta calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Cuenta con dedo índice reforzado, palma reforzada e hilo de KEVLAR® en las costuras.

| PROPIEDADES                                                                                                                                                                       | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Buena sensibilidad en las puntas de los dedos</li><li>• Flexible</li><li>• Duradero</li><li>• Buen agarre</li><li>• Buen ajuste</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resistentes al calor por contacto 100 °C</li><li>• Dedo índice reforzado</li><li>• Palma reforzada</li><li>• Costuras reforzadas</li></ul> |

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por quemaduras, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos cálidos, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Ingeniería, Trabajos con alta temperatura

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Mining, Oil, gas, petrochemical, Automotive

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes para montaje,

Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Piel flor de cabra

LONGITUD 240-290 mm

DESTREZA 4

COLOR Blanco

PARES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Enlazados por hilo

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, Algodón

CONFORMIDAD



EN  
388:2016+A1:2018  
2111X



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020  
X1XXXX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



ANSI  
3  
ABR

| TAMAÑO | N.º REF. | EAN           |
|--------|----------|---------------|
| 10     | 88700-10 | 7340118315171 |
| 11     | 88700-11 | 7340118315195 |
| 12     | 88700-12 | 7340118316840 |
| 7      | 88700-7  | 7340118316871 |
| 8      | 88700-8  | 7340118315218 |
| 9      | 88700-9  | 7340118315232 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com