

Medio

## SAFETYBOY S1 P

**Zapato de seguridad de cuero de corte medio para la protección diaria**

El calzado Safety Jogger SAFETYBOY ofrece protección S1P, resistencia al deslizamiento, puntera y entresuela de acero, prevención de chispas estáticas y comodidad personalizable. Ideal para las industrias de la automoción, la minería y la construcción.

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | Cuero Barton Action                                                 |
| Forro              | Malla                                                               |
| Plantilla          | SJ Eco                                                              |
| Entresuela         | Acero                                                               |
| Suela              | PU                                                                  |
| Puntera            | Acero                                                               |
| Categoría          | S1 P / SR, F0                                                       |
| Rango de tamaño    | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso de la muestra | 0.639 kg                                                            |
| Estándar           | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



BLK



### Resistencia al deslizamiento del SRC

Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



### S1P

¿Trabaja en ambientes secos, sin riesgo de pulverizaciones de agua/líquido, y necesita protección para los dedos de los pies, protección contra la perforación y una buena respiración? Entonces necesita el calzado de seguridad S1P.




### Puntera de acero

Un robusto soporte de metal para proteger los pies del usuario contra objetos que caen o ruedan.



### Entresuela de acero

Las entresuelas de acero resistentes a las perforaciones están fabricadas o recubiertas de acero inoxidable y evitan que los objetos afilados penetren en ellas.



### Resistente al aceite y al combustible

La suela es resistente al petróleo y al combustible.



### Antiestático

El calzado antiestático previene la acumulación de cargas eléctricas estáticas y garantiza una descarga efectiva. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 1 GigaOhm

**Industrias:**  
Automotor, Limpieza, Construcción, Logística, Minería, Petróleo y gas, Producción

**Ambientes:**  
Ambiente seco

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                                                            | Unidad de medida | Resultado   | EN ISO 20345 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>Cuero Barton Action</b>                                                                             |                  |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                                                               | mg/cm² /h        | 2.2         | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                                                                 | mg/cm² .         | 25          | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Malla</b>                                                                                           |                  |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua                                                          | mg/cm² /h        | 65.7        | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                                                            | mg/cm² .         | 525.8       | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>SJ Eco</b>                                                                                          |                  |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)                                            | ciclos           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>PU</b>                                                                                              |                  |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)                                              | mm³              | 55          | ≤ 150        |
|           | Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante                         | fricción         | 0.40        | ≥ 0.31       |
|           | Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera  | fricción         | 0.39        | ≥ 0.36       |
|           | Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón          | fricción         | 0.28        | ≥ 0.19       |
|           | SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | fricción         | 0.26        | ≥ 0.22       |
|           | Valor antiestático                                                                                     | MegaOhmios       | 270         | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                                                                        | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 100    |
|           | Absorción de la energía del talón                                                                      | J                | 26          | ≥ 20         |
| Puntera   | <b>Acero</b>                                                                                           |                  |             |              |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)                                     | mm               | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)                           | mm               | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)                                     | mm               | 16          | ≥ 14         |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)                           | mm               | 17          | ≥ 14         |

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com