



TEGERA® 296



Conozca más

GUANTE IMPERMEABLE, EXTRACÁLIDO

Guante de invierno resistente y extralargo confeccionado en piel flor de vacuno con Aquathan® para protección impermeable y Thinsulate™ 150 g para calidez. Dorso a prueba de viento e impermeable, y dedos precurvados y reforzados que mejoran el confort y el agarre. El guante ofrece una buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexibilidad y un buen ajuste.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Buena sensibilidad en las puntas de los dedos • Flexible • Duradero • Ajuste excelente • Buen agarre • Extra cómodo • Cálido • Alto nivel de protección	• Extra largos • Dedos y pulgar reforzados • Dedos con precurvatura • Reverso impermeable y a prueba de viento • Con membrana impermeable



EVITA EL RIESGO DE

Contacto con la suciedad, Lesiones por abrasión, Arañazos, laceraciones, Rozaduras, Contacto con frío, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con humedad, Ampollas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos ventosos, Entornos fríos, Entornos húmedos, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Carpintería, Trabajos de instalación, Construcción, Transporte, Conducción de maquinaria, Trabajos en almacén, Trabajos aeroportuarios, Trabajos en el sector de la madera, Jardinería, Reparaciones, Pesca, Caza, Servicio

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Service, Retail, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Automotive

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes para montaje, Guantes de protección al frío

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Neopreno, Poliéster

FORRO Con forro de invierno

MATERIAL DEL FORRO Thinsulate™ 150g

LONGITUD 255-310 mm

DESTREZA 5

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 360°

ESTILO DE PUÑO Puño de seguridad largo

MATERIAL DEL PUÑO Textil

CLO INSULATION RATING 1,9 m²K/W

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERMEDIOS Poliuretano termoplástico (TPU)

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliéster, Piel

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2122X



EN 511:2006 221



ANSI 3 ABR

CARACTERÍSTICAS



Forro cálido



Impermeable



Resistente al viento

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
10	296-10	7392626058149
11	296-11	7392626058156
12	296-12	7392626058163
7	296-7	7392626062641
8	296-8	7392626058125
9	296-9	7392626058132

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com