



TEGERA® CHEMFORCE 2311



Conozca más

MANOS PROTEGIDAS Y BIEN VISIBLES

Guante suave y ligeramente flocado que mantiene las manos protegidas y bien visibles. Látex natural/neopreno de 0,7 mm/27,5 mil con relieve de rombos para buen agarre. Apto para manipular productos alimentarios. Resistente al aceite y la grasa, cómodo, duradero y flexible.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Flexible
- Duradero
- Buen agarre
- Buen ajuste
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Color de alta visibilidad
- Resistentes al aceite y la grasa
- Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por corrosión, Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos en tecnología química, Trabajos químicos, Limpieza, Manipulación de alimentos, Trabajos en laboratorio, Trabajos en la Marina

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agriculture, Food processing, Chemical

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,7* mm (*chem-layer)

LONGITUD 320 mm

INTERIOR Flocado

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre

COLOR Naranja

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/120

AQL 1.5

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex, Neopreno

CONFORMIDAD



C €0598

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3110X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMNPST



EN ISO 374-5:2016 Virus



CARACTERÍSTICAS



Protección química



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	A	K	L	M	N	P	S	T
Nivel de permeación 2	2	6	4	6	3	6	6	6
Degradación %	15,5	-6,8	21,0	18,4	23,4	3,4	X	8,1

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
10	2311-10	7340118354484
6	2311-6	7340118354125
7	2311-7	7340118354217
8	2311-8	7340118354309
9	2311-9	7340118354392

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com