



TEGERA® 134



Conozca más

EXCELENTE PARA PROTECCIÓN AL CORTE Y SOLDADURA

Guante de protección para soldadura y corte, para trabajos pesados. Ante de cabra de plena flor fino para un excelente tacto. Forro de KEVLAR® dentro del guante para mayor protección al calor y al corte. Cuero tratado especial para trabajos ligeramente húmedos y aceitosos. Muñeca elástica para un mejor ajuste. Costuras de KEVLAR® y color negro para mayor durabilidad y vida útil del producto. Dorso de la mano reforzado con NOMEX®.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Duradero
- Buen ajuste

CARACTERÍSTICAS

- Resistentes al calor por contacto 100 °C
- Extra largos
- Dedo índice reforzado
- Costuras reforzadas
- Repelente al agua y al aceite
- Resistente a las chispas de soldadura y a las proyecciones metálicas



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por quemaduras, Lesiones por calor, Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con sustancias húmedas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos cálidos, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos en el sector del metal, Soldadura, Trabajos con alta temperatura, Trabajos de chapa

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Automotive, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor, Guantes de soldador

CATEGORÍA Cat. III

MATERIAL DE LA PALMA Ante de cabra invertido de alta calidad, resistente al calor e hidrofugado

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Ante de cabra invertido de alta calidad, resistente al calor e hidrofugado

FORRO Totalmente forrado

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber, Nomex®

LONGITUD 395 mm

DESTREZA 3

COLOR Marrón

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Enlazados por hilo

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°

ESTILO DE PUÑO Puño de seguridad largo

MATERIAL DEL PUÑO Piel

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 10.8N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Para-aramida

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERMEDIOS Meta-aramida

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel

CONFORMIDAD



CE2777

UK 0321



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3X22C



EN 407:2020 41334X

EN 12477:2001+A1:2005

Tipo A

EN 1149-2:1997 R > 1,0 x10⁶ Ω



Advertencia. Este modelo no está diseñado para usarse en condiciones húmedas

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte



Hidrófugo

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
10	134-10	7392626040632
11	134-11	7392626040649
7	134-7	7392626060326
8	134-8	7392626060333
9	134-9	7392626040625

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com