



Zapato de seguridad de corte medio con puntera de aluminio, empeine transpirable y protección flexible antiperforación.

jalas® E-SPORT 2655

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S1, PS, SR, FO, LG



Conozca más

ZAPATO DE SEGURIDAD DE CORTE MEDIO DURADERO

JALAS E-sport 2655 es un zapato de seguridad duradero de corte medio diseñado para entornos de trabajo versátiles. Ofrece un empeine de piel serraje transpirable. La puntera de aluminio y la plantilla flexible con protección antiperforación proporcionan una protección fiable, mientras que la suela de PU de alto agarre garantiza estabilidad. La certificación de agarre en peldaños (LG) garantiza una escalada segura, lo que lo hace perfecto para la fabricación, los almacenes y la logística.

PROPIEDADES

- Buen agarre
- Ajuste excelente
- Cómodo
- Transpirable
- Buena absorción de impactos
- Ligero

CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Caña reforzada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Estabilizador
- Soporte para el tobillo
- ESD
- Piezas reflectantes
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Transpirable

EcoFlex



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para interior, Entornos de oficina, Entornos secos, Entornos limpios

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil EcoFlex Zero Perforation

AJUSTE Regular

COLECCIÓN E-Sport

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Serraje, Textil

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliamida, Poliéster

PLANTILLA JALAS FX2 Classic

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zona de absorción de impactos en Ergothan

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 120 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.16 kg

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



DGUV 112-191



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2022
S1, PS, SR, F0, LG

CARACTERÍSTICAS



Puntera de aluminio



Plantilla antiperforación textil



Suela resistente al aceite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Estabilizador



Propiedades antiestáticas



ESD

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	2655-36	6408487580635
37	2655-37	6408487580680
38	2655-38	6408487580734
39	2655-39	6408487580789
40	2655-40	6408487580833
41	2655-41	6408487580888
42	2655-42	6408487580932
43	2655-43	6408487580987
44	2655-44	6408487581038
45	2655-45	6408487581083
46	2655-46	6408487581137
47	2655-47	6408487581182

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com