



TEGERA® CHEMFORCE 12930



Conozca más

GUANTE DE PVC SUAVE CON PUÑO NORMAL

Guante químico fabricado en PVC, con recubrimiento doble y puño normal. Soporta calor por contacto hasta 100 °C/212 °F, ofrece buen agarre en condiciones aceitosas, cuenta con forro tejido, no contiene ftalatos y posee una capa química de 0,2 mm/7,8 mil. Dedos con pre-curvatura y diseño cómodo y suave, dando lugar a una menor fatiga de las manos y una eficiencia de trabajo mejorada.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Alto nivel de protección - Flexible - Duradero - Agarre excelente - Buen agarre en entornos aceitosos - Buen ajuste - Cómodo	- Protección frente a productos químicos - Resistentes al calor por contacto 100 °C - Sin ftalatos - Dedos con precurvatura - Resistentes al aceite y la grasa - Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por calor, Lesiones por corrosión, Contacto con la suciedad, Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Construcción, Preparación del suelo, Trabajos con hormigón, Minería, Trabajos agrícolas, Trabajos forestales, Trabajos en la Marina, Trabajos en el sector pesquero, Pesca, Trabajos petroquímicos, Trabajos químicos, Trabajos en tecnología química, Trabajos en laboratorio, Trabajos en el sector papeler, Descontaminación, Saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Industrias extractivas, Extracción de petróleo y gas, Pasta y papel, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de vehículos de motor

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)

MATERIAL DEL FORRO Nylon, Sin costuras

LONGITUD 300 mm

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Granitado

TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO/BIOCIDA

COLOR Azul

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/60

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Cloruro de polivinilo

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011

C €0598

EN ISO 21420:2020

EN

388:2016+A1:2018
4131X



EN 407:2020
X1XXXX



EN ISO 374-5:2016
Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type
B
KLMP

CARACTERÍSTICAS



Impermeable



Protección química

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	K	L	M	P	T
Nivel de permeación 2	6	2	3	6	6
Degradación %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
8	12930-8	7392626068391
9	12930-9	7392626068407
10	12930-10	7392626068377
11	12930-11	7392626068384

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com