



Guante desechable de neopreno de alta calidad, con protección contra salpicaduras. Yemas estructuradas.

 **TEGERA® CHEMFORCE 837**



Conozca más

EXTRA-LARGO PARA MAYOR PROTECCIÓN

Guante desechable de neopreno de alta calidad, de 0,12 mm/4,7 mil, cómodo y extra-largo. Yemas estructuradas y sin polvo. Guante adecuado para trabajar en zonas con riesgo de salpicaduras químicas. Buen agarre, buen ajuste y apto para pantalla táctil. Permite usar el móvil sin quitárselo. 100 unidades/paquete. 10 paquetes/caja.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Extra flexible - Muy duradero - Buen agarre - Buen ajuste - Ligero	- Protección frente a salpicaduras de productos químicos - Válido para pantalla táctil - Extra largos - Con membrana impermeable - Suave - Elástico

EVITA EL RIESGO DE

Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Desechables

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes de precisión, Trabajos en tecnología química, Trabajos en laboratorio

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Industria química y petroquímica, Fabricación de vehículos de motor, Seguridad pública y defensa

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos, Guantes desechables - Protección contra Salpicaduras de Productos Químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,12 mm

LONGITUD 290 mm

DESTREZA 5

INTERIOR Sin polvo

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Agarre extra en la punta de los dedos

COLOR Verde

CANTIDAD POR PAQUETE 100 Piezas

PAQUETES POR: LOTE/CAJA Not sold in bundle/10

AQL 1.5

TIPOS DE EMBALAJE Caja

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno

CONFORMIDAD



CE2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-5:2016
Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type
B
KPT



EN 421:2010



FDA compliant material

CARACTERÍSTICAS



Protección contra
Salpicaduras de
Productos Químicos



Para pantalla táctil



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	K	P	T
Nivel de permeación 2	6	6	6
Degradación %	4,6	4,8	2,1

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	837-7	7340118303819
8	837-8	7340118303833
9	837-9	7340118303857
10	837-10	7340118303772

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com