



Guante de nitrilo sin acelerador con yemas texturizadas para manipulación de herramientas.

TEGERA® 858



Conozca más

PARA PROTECCIÓN DE MANOS SENSIBLES, CON PUÑO LARGO

Guante desechable de nitrilo con longitud adicional. Duradero y sin aceleradores. Nitrilo de larga duración de 0,15 mm con puño más largo para protección adicional. Comodidad mejorada gracias a la fórmula flexible. Sin látex ni aceleradores para reducir el riesgo de alergias. Adecuado para uso alimentario. Protección contra virus. 100 unidades/paquete. 10 paquetes/caja.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Flexible - Duradero - Buen agarre - Cómodo	- Aptos para la manipulación de productos alimentarios - Válido para pantalla táctil - Extra largos - Sin látex - Resistentes al aceite y la grasa - Con membrana impermeable - Elástico - Sin acelerador

EVITA EL RIESGO DE

Riesgo de infección, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo microbiológico, Desechables, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Cuidados, Limpieza, Montajes de precisión, Manipulación de alimentos, Trabajos en hoteles y restaurantes, Trabajos en cocinas, Servicio

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Fabricación de vehículos de motor, Alojamiento y servicios de restauración (HoReCa), Seguridad pública y defensa

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes desechables - Protección general

CATEGORÍA Cat. III

GROSOR 0,15 mm

LONGITUD 280 mm

DESTREZA 5

INTERIOR Sin polvo

COLOR Lila

CANTIDAD POR PAQUETE 100 Piezas

PAQUETES POR: LOTE/CAJA Not sold in bundle/10

AQL 1.5

TIPOS DE EMBALAJE Caja

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Bordes enrollados

CONFORMIDAD



CE2777

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-5:2016
Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKPT



CARACTERÍSTICAS



Protección general



Para pantalla táctil



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	J	K	P	T
Nivel de permeación 2	2	6	3	4
Degradación %	39,3	-1,7	29,7	33,4

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	858-6	7340118324050
7	858-7	7340118312965
8	858-8	7340118312989
9	858-9	7340118313009
10	858-10	7340118312903
11	858-11	7340118312927

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com