



Para zonas de trabajo con protección ESD en las que se requiere gran destreza.

TEGERA® 879



Conozca más

UN GUANTE ESD MUY FINO CON BAÑO DE NITRILO

Un guante ESD muy fino y flexible con baño de nitrilo para zonas de trabajo con protección ESD en las que se requiere la máxima destreza. También es apto para pantallas táctiles, lo que garantiza una transición fluida entre tareas sin tener que quitárselo. Fibra fina de 18 gg y transpirabilidad para asegurar confort durante la jornada.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos - Extra flexible - Duradero - Buen agarre - Extra cómodo	- Resistentes al calor por contacto 100 °C - Válido para pantalla táctil - Sin látex - Sin silicona - ESD - Antiestática/ATEX - Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) - Extremadamente fino - Supersuave

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, Ampollas, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad, Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos electrónicos, Ingeniería, Montajes de precisión, Manejo de maquinaria

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Suministro de energía eléctrica y gas, Fabricación de productos electrónicos, Servicios de facility management, Industrias extractivas

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes ESD, Guantes de protección al calor, Guantes para trabajos de precisión

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 18

MATERIAL DEL FORRO Carbono, Nylon, Spandex

LONGITUD 200-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón, Hilo de carbono, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4110X



EN 407:2020 X1XXXX



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014 R < 1.0 x 10⁸ Ω



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Contact heat rating valid for palm area only

Do not wash

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	879-6	7340118376196
7	879-7	7340118376288
8	879-8	7340118376370
9	879-9	7340118376462
10	879-10	7340118376554
11	879-11	7340118376646
12	879-12	7340118376738

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com