

GUANTE ALUMINIZADO X2

ALUMINIZED GLOVE X2
GANT ALUMINISÉ X2

REF: G1001X2



Palma / Palm / Paume	100% Kevlar® con recubrimiento de silicona / with silicone coating / avec revêtement en silicone
Dorso / Back / Dos	50% Preox 25% Para-aramida / 25% Para-aramid / Para-aramide 25% Tejido aluminizado / Aluminized fabric / Tissu aluminisé
Forro Amarillo / Yellow Lining / doublure jaune	100 % Kevlar®
Forro Blanco / White Lining / doublure blanche	100 % algodón / cotton / coton



- No Lavar · Do not Wash · Ne pas laver
- No Limpiar en seco · Do not dry clean · Ne pas nettoyer à sec
- No planchar · Do not Iron · Ne pas repasser
- No secar a máquina · Do not tumble dry · Ne pas sécher en machine
- No usar Lejía · Do not bleach · Ne pas blanchir

CERTIFICADO
CERTIFICATE
CERTIFICAT

No 25/09155/00/0161/B

Integral Thermal Shield S.L.
P.I. Promogrande, nave 2 33199
Siero, Asturias, Spain
T. 985 72 26 01 / info@itssafety.com



FICHA TÉCNICA TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

ES Guante de protección térmica de altas prestaciones, diseñado para trabajos en entornos de alta temperatura como fundiciones, acerías e industrias del vidrio. Equipado con un sistema de doble forro reversible, que permite al usuario orientar la protección en función de la zona expuesta:

- Forro orientado hacia la palma: mayor protección térmica en la palma
- Forro orientado hacia el dorso: mayor protección térmica en el dorso

Esta característica permite ajustar el nivel de aislamiento térmico según las condiciones de trabajo y el tipo de exposición.

EN High-performance thermal protection glove, designed for work in high-temperature environments such as foundries, steel plants, and the glass industry. Equipped with a reversible double-lining system that allows the user to orient the protection according to the exposed area:

- Lining oriented toward the palm: greater thermal protection on the palm
 - Lining oriented toward the back of the hand: greater thermal protection on the back
- This feature allows the thermal insulation level to be adjusted according to the working conditions and the type of exposure.

FR Gant de protection thermique haute performance, conçu pour les travaux dans des environnements à haute température tels que les fonderies, aciéries et l'industrie du verre. Équipé d'un système de double doublure réversible qui permet à l'utilisateur d'orienter la protection en fonction de la zone exposée :

- Doublure orientée vers la paume : protection thermique renforcée sur la paume
 - Doublure orientée vers le dos de la main : protection thermique renforcée sur le dos
- Cette caractéristique permet d'ajuster le niveau d'isolation thermique selon les conditions de travail et le type d'exposition.

Tallas / Sizes / Tailles: 8-9-10-11-12

RIESGOS MECÁNICOS / MECHANICAL RISKS /
RISQUES MÉCANIQUES

	1*	2*	3*
Abrasión / Abrasion / Abrasion	3	3	3
Corte por cuchilla / Blade cut / Coupure par lame	3	4	3
Rasgado / Tear resistance / Déchirure	2	2	2
Perforación / Puncture / Perforation	1	3	1
Resistencia al corte por objeto afilado Cut resistance against sharp objects Résistance à la coupe par objets tranchants	C	E	C

RIESGOS TÉRMICOS / THERMAL RISKS /
RISQUES THERMIQUES

	1*	2*	3*
Inflamabilidad / Flammability / Inflammabilité	4	4	4
Calor por contacto / Contact heat / Chaleur de contact	2	3	2
Calor convectivo / Convective heat / Chaleur convective	3	3	4
Calor radiante / Radiant heat / Chaleur radiante	3	3	4
Pequeñas salpicaduras de metal fundido Small splashes of molten metal Petites projections de métal en fusion	4	4	4
Grandes masas de metal fundido Large quantities of molten metal Grandes quantités de métal en fusion	4	4	4

1*: Nivel Mínimo / Protección en la palma / Protección Dorso

2*: Nivel Mínimo / Palm protection / Back-of-hand protection

3*: Nivel Mínimo / Protection de la paume / Protection du dos de la main

REVISIÓN 0
24/03/26