



Nuestro guante más avanzado con tecnología CRF Omni. Tejido galga 21: máxima protección al corte.

TEGERA® 8846



Conozca más

EL GUANTE DE PROTECCIÓN DE NIVEL F MÁS FINO

El guante de protección al corte de nivel F/ANSI A7 más fino del mundo se fabrica con tejido galga 21. Perfecto para trabajos de alta precisión con objetos muy pequeños y cortantes. Integra la nueva y avanzada tecnología CRF® Omni, y cuenta con fibra de HPPE reforzada para ofrecer protección al corte. Equipa además función de pantalla táctil, recubrimiento de PU para mejorar el agarre en entornos secos/húmedos y ligeramente grasientos, y refuerzo entre el pulgar y el índice.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos
- Extra flexible
- Buen agarre
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Válido para pantalla táctil
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar
- Extremadamente fino
- Supersuave
- Antiestática/ATEX



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en el sector paplero, Trabajos de chapa

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Pasta y papel, Fabricación de metales básicos, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 21

MATERIAL DEL FORRO CRF® Omni Technology, Nylon, Spandex, Tungsten fiber thread, UHMWPE

LONGITUD 215-245 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Acabado liso

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel F de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 33.1 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Hilo de fibra de tungsteno, UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nilón, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X42F



EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁸ Ω



CUT



ABR

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte



Para pantalla táctil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	8846-5	7333506002517
6	8846-6	7340118446127
7	8846-7	7340118446271
8	8846-8	7340118446424
9	8846-9	7340118446578
10	8846-10	7340118446721
11	8846-11	7340118446875
12	8846-12	7340118464145

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com