



Guante flexible de protección al corte con buen agarre y compatible con pantallas táctiles.

TEGERA® 492



Conozca más

GUANTE DE CORTE F ASEQUIBLE PARA TRABAJOS PESADOS

Guante de corte F asequible diseñado para entornos industriales exigentes. Con nuestra fiable tecnología CRF®, proporciona una gran protección al corte sin dejar de ser suave y flexible. La palma recubierta de nitrilo con acabado rugoso proporciona un buen agarre en superficies aceitosas o resbaladizas. Las puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles permiten manejar dispositivos sin quitarse el guante.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• El más alto nivel de protección • Buena sensibilidad en las puntas de los dedos • Flexible • Duradero • Buen agarre • Cómodo	• Resistentes al calor por contacto 100 °C • Válido para pantalla táctil • Refuerzo entre los dedos índice y pulgar



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Construcción, Trabajos en el sector del vidrio, Trabajos en el sector del metal, Reparaciones, Trabajos de chapa

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Construcción, Vidrio, cerámica y materiales de construcción, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Industrias extractivas, Transporte y logística

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 13

MATERIAL DEL FORRO Fibra de basalto y/o hilo de basalto, Tecnología CRF®, HPPE, Poliéster, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 220-280 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel F de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 36 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Hilos de fibra de acero inoxidable, Fibra de basalto y/o hilo de basalto, Poliéster, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X42F



EN 407:2020 X1XXXX



CUT



ABR

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte



Para pantalla táctil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	492-6	7340118499611
7	492-7	7340118499765
8	492-8	7340118499918
9	492-9	7333506032217
10	492-10	7333506032248
11	492-11	7333506032293
12	492-12	7333506032323

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com