



TEGERA® CHEMFORCE 16



Conozca más

EXCELENTE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

Guante de butilo de 0,34 mm/13,3 mil de alta calidad. Ofrece una extraordinaria protección contra productos químicos agresivos sin comprometer la destreza ni el confort. Un guante para uso en entornos de trabajo con protección ATEX. Acabado rugoso y compatibilidad con pantallas táctiles para usar su móvil u otra pantalla con los guantes puestos. Diseñado para todo tipo de trabajos.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Flexible - Buen ajuste	- Protección frente a productos químicos - Válido para pantalla táctil

EVITA EL RIESGO DE

Riesgo de infección, Lesiones por corrosión, Contacto con productos químicos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos duros, Entornos con riesgo de explosión

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos agrícolas, Reparaciones, Trabajos petroquímicos, Trabajos químicos, Trabajos en tecnología química, Trabajos en laboratorio, Descontaminación, Saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Industria química y petroquímica

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,34 mm

LONGITUD 350 mm

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 10/100

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Butilo

ESTILO DE PUÑO Bordes enrollados

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 0010X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A ABCIKLMNPST



EN ISO 374-5:2016 Virus



EN 16350:2014 Rv < 1.0 x 10⁸ Ω

CARACTERÍSTICAS



Protección química



Para pantalla táctil



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	A	B	C	I	K	L	M	N	P	S	T
Nivel de permeación 2	6	5	6	2	6	4	6	6	6	6	6
Degradación %	11,3	6,8	-1,5	35,1	6,1	32,8	17,2	-2,0	19,8	X	8,9

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	16-7	7340118332857
8	16-8	7340118332895
9	16-9	7340118332932
10	16-10	7340118332970
11	16-11	7340118333014

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com