



TEGERA® 435



Conozca más

GUANTE MULTIUSOS CON PROTECCIÓN AL CORTE (C)

Duradero guante multiusos con protección al corte (nivel de corte C/ANSI A3), con función de pantalla táctil que permite usar el móvil y otras pantallas sin quitárselo. Cuenta con palma recubierta de PU para garantizar una alta sensibilidad dactilar y un buen rendimiento de agarre en condiciones secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Buena combinación de comodidad y protección al corte gracias a su diseño y la tecnología CRF®. Tejido en galga 13 hecho de poliéster y elastano con fibra resistente al corte HPPE. Alta resistencia a la abrasión.

PROPIEDADES

- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Duradero
- Buen agarre
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Válido para pantalla táctil



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos aeroportuarios, Montajes, Edificación y construcción, Carpintería, Montajes de precisión, Trabajos de instalación, Manejo de maquinaria, Reparaciones, Trabajos de chapa, Transporte, Trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Construcción, Suministro de energía eléctrica y gas, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Transporte y logística, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 13

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Poliéster, Spandex

LONGITUD 200-280 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Negro

PARES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 12.5 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Poliéster, Hilo de fibra de vidrio, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano

CONFORMIDAD



EN ISO
21420:2020/A1:2024



EN
388:2016+A1:2018
4X43C

TP TC 019:2011



CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	435-5	7340118443171
6	435-6	7340118443324
7	435-7	7340118443478
8	435-8	7340118443621
9	435-9	7340118443775
10	435-10	7340118443928
11	435-11	7340118444079
12	435-12	7340118444222

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com