



Guante desechable de nitrilo con una protección y un agarre superiores.

 **TEGERA® CHEMFORCE 84519**



Conozca más

GUANTE QUÍMICO DE TIPO A SIN ACELERADORES

Guante desechable de nitrilo azul con excelente protección contra salpicaduras químicas (tipo A, JKLOPST), ideal para entornos exigentes. Los guantes están certificados por el instituto Dermatest® Institute, lo que garantiza que contribuyen a mejorar la salud de la piel y ayudan a prevenir las alergias o irritaciones cutáneas provocadas por los guantes. Protege contra bacterias, hongos, virus y contaminación radiactiva. Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro, incluso en condiciones húmedas. Apto para un uso destinado a entrar en contacto con alimentos, sin silicona, sin polvo y compatible con pantallas táctiles. Sometido a pruebas para detectar sustancias que puedan afectar a la humectabilidad de la pintura. 50 unidades/caja. 10 cajas/embalaje.

PROPIEDADES

- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Buen ajuste
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Interior clorinado
- Válido para pantalla táctil
- Extra largos
- Sin ftalatos
- Sin látex
- Sin silicona
- Resistentes al aceite y la grasa
- Repelente al agua y al aceite
- Con membrana impermeable
- Elástico
- Sin acelerador

EVITA EL RIESGO DE

Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos radiactivos, Desechables, Entornos húmedos, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Cuidados, Trabajos en tecnología química, Trabajos químicos, Limpieza, Descontaminación, Montajes de precisión, Trabajos en el sector pesquero, Manipulación de alimentos, Asistencia sanitaria, , Trabajos en hoteles y restaurantes, Trabajos de inspección, Trabajos en cocinas, Trabajos en laboratorio, Pintura, Trabajos en el sector papeler, Trabajos petroquímicos, Reparaciones, Saneamiento, Servicio, Trabajo en tienda, Preparación del suelo

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Extracción de petróleo y gas, Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Pasta y papel, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos electrónicos, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de vehículos de motor, Suministro de energía eléctrica y gas, Alojamiento y servicios de restauración (HoReCa), Servicios de facility management, Seguridad pública y defensa, Comercio minorista y mayorista

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos, Guantes desechables - Protección contra Salpicaduras de Productos Químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,20 mm

LONGITUD 295

INTERIOR Sin polvo

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Agarre extra en la punta de los dedos

COLOR Azul

CANTIDAD POR PAQUETE 50 Piezas

PAQUETES POR: LOTE/CAJA Not sold in bundle/10

AQL 0.65

TIPOS DE EMBALAJE Caja

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Bordes enrollados

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD

CE 2797

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
JKLOPST

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 421:2010

FDA compliant material

LABS conformity
VDMA24364/A1/A2/A3/B1/B2/C1/C2/L/W

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Impermeable



Protección contra Salpicaduras de Productos Químicos

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	J	K	L	O	P	S	T
Nivel de permeación 2	6	6	2	5	6	2	6
Degradación %	13,2	-1,8	100	29	7,3	64,9	-12,2

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	84519-7	7333506020665
8	84519-8	7333506020689
9	84519-9	7333506020702
10	84519-10	7333506020726
11	84519-11	7333506020740

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com