



Guante de corte C muy fino con gran destreza, revestimiento de PU en la palma y funcionalidad táctil.

TEGERA® 461



Conozca más

GUANTE DE CORTE C FINO Y ASEQUIBLE

Un guante de corte C muy fino y flexible diseñado para tareas de montaje rápido y precisión. Fabricado con tecnología TEGERA® CRF®, ofrece una protección al corte fiable, manteniendo al mismo tiempo una gran sensibilidad y comodidad en la punta de los dedos. La palma recubierta de PU proporciona un buen agarre y control para manipular componentes y bordes afilados. Las puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles permiten el uso de dispositivos sin quitarse el guante.

PROPIEDADES

- Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos
- Extra flexible
- Buen agarre
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Válido para pantalla táctil
- Fino



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos aeroportuarios, Montajes, Ingeniería, Montajes de precisión, Trabajos de inspección, Trabajos de instalación, Manejo de maquinaria, Trabajos en el sector del metal, Trabajos de chapa, Transporte, Trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Construcción, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Transporte y logística, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 15

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, HPPE, Nylon, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 205-260 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Gris

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 14.9N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Hilos de fibra de acero inoxidable, Nilón, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X42C



CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	461-5	7333506025653
6	461-6	7333506025806
7	461-7	7333506025950
8	461-8	7333506026100
9	461-9	7333506026254
10	461-10	7333506026407
11	461-11	7333506026551
12	461-12	7333506026704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com