



Calzado de seguridad ligero sin metal, con un 20 % de microfibra hidrofugada de origen biológico.

jalas® FLEX 1055

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S,SR,FO,SC



Conozca más

ZAPATO DE SEGURIDAD LIGERO Y SIN METAL

Calzado de seguridad ligero y sin metal, diseñado para entornos de trabajo versátiles, como almacenes, logística y montaje. El empeine, resistente, es transpirable e hidrofugado, y está fabricado con un 20 % de microfibra de origen biológico y materiales libres de PFAS. La suela exterior de PU ofrece comodidad, durabilidad y una alta resistencia al deslizamiento, de acuerdo con la norma SR. La puntera compuesta y la protección blanda antiperforación JALAS® Eco Flex garantizan una seguridad fiable.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buen agarre
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Transpirable
- Excelente absorción de impactos
- Ligero

CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero
- Suela resistente a hidrocarburos
- Sin elementos metálicos
- Propiedades antiestáticas
- Estabilizador
- ESD
- Hidrofugado
- Forma ergonómica
- Suave
- Absorción de impactos
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Antiestático, Deslizamiento

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, Para interior, Entornos de oficina, Uso todo el año, Calzado requerido sin elementos metálicos, Entornos con riesgo de perforación por la suela, Entornos resbaladizos, Entornos secos, Entornos limpios, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos aeroportuarios, Montajes, Cuidados, Limpieza, Construcción, Trabajos electrónicos, Montajes de precisión, Pintura, Reparaciones, Servicio, Trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Suministro de energía eléctrica y gas, Almacenamiento, Servicios de facility management, Seguridad pública y defensa, Comercio minorista y mayorista

ESPECIFICACIÓN

- TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo
- MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS Textil EcoFlex Zero Perforation
- AJUSTE Estrecha/media
- COLECCIÓN Flex
- MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Microfibra, Cuero revestido de PU
- MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
- MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
- PLANTILLA JALAS 8103 FX2 Pro-X
- MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®
- MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU
- MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU
- SUJECCIÓN Cordones
- LONGITUD DE LOS CORDONES 110 cm
- COLOR Negro
- PESO NETO (TALLA 42) 1.07 kg

CONFORMIDAD



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO
20345:2022+A1:2024
S35,SR,F0,SC



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERÍSTICAS



Puntera de composite



Plantilla antiperforación textil



Hidrofugado



Suela resistente al aceite



Absorción de impactos



Estabilizador



Propiedades antiestáticas



ESD

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
34	1055-34	6408487559969
35	1055-35	6408487560019
36	1055-36	6408487560064
37	1055-37	6408487560118
38	1055-38	6408487560163
39	1055-39	6408487560217
40	1055-40	6408487560262
41	1055-41	6408487560316
42	1055-42	6408487560361
43	1055-43	6408487560415
44	1055-44	6408487560460
45	1055-45	6408487560514
46	1055-46	6408487560569
47	1055-47	6408487560613
48	1055-48	6408487560668

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com