



TEGERA® CHEMFORCE 7351



Conozca más

EL FORRO TEJIDO OFRECE MAYOR CONFORT

Guante de nitrilo multiusos con buen agarre para trabajar en entornos húmedos y secos. Capa química de 0,3 mm/11,8 mil. Forro tejido de algodón entrelazado para mayor confort. El guante resiste el aceite y la grasa, es hidrofugado y repelente al aceite, y está homologado para manipular productos alimentarios. Sin látex.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Duradero
- Buen agarre
- Buen ajuste
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Protección frente a productos químicos
- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Sin látex
- Resistentes al aceite y la grasa
- Repelente al agua y al aceite
- Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por corrosión, Contacto con la suciedad, Contacto con productos químicos, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos corrosivos, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos fríos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos agrícolas, Edificación y construcción, Trabajos en tecnología química, Trabajos químicos, Trabajos con hormigón, Construcción, Pesca, Trabajos en el sector pesquero, Manipulación de alimentos, Trabajos en la Marina, Trabajos petroquímicos, Reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Reparación y mantenimiento de vehículos de motor, Extracción de petróleo y gas, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos de caucho y plástico

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)

MATERIAL DEL FORRO Interlock, Algodón

LONGITUD 300 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Acabado rugoso

COLOR Azul

PARES POR: LOTE/CAJA 10/120

AQL 1.5

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD

CE 0598

TP TC 019:2011

UK Cat. III

EN ISO 21420:2020

EAC

EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKOPT

CARACTERÍSTICAS

Impermeable

Protección química

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	J	K	O	P	T
Nivel de permeación 2	6	6	2	5	6
Degradación %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	7351-7	7340118300221
8	7351-8	7392626061699
9	7351-9	7392626061705
10	7351-10	7392626061712
11	7351-11	7392626061729

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com