



Guante sintético flexible y suave para trabajos de manipulación ligera en entornos secos y húmedos.

TEGERA® 874A



Conozca más

ESPUMA DE NITRILO EN LOS NUDILLOS, CON PUNTOS

Guante sintético flexible y suave, con tejido en galga 15, recubrimiento de espuma de nitrilo en los nudillos y puntos de nitrilo para mejor agarre. Perfecto para trabajos de montaje de precisión, trabajos de inspección y otros trabajos de manipulación ligera en entornos secos y húmedos. En gris oscuro y negro para enmascarar la suciedad y favorecer un uso prolongado del producto. Soporta calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Con certificado Oeko-Tex.

PROPIEDADES

- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Duradero
- Buen agarre
- Cómodo



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Manejo de maquinaria, Edificación y construcción, Pintura, Trabajos de instalación, Instalación eléctrica, Construcción, Preparación del suelo

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Reparación y mantenimiento de vehículos de motor, Metalurgia y transformación de metales, Fabricación de material de transporte, Agricultura, silvicultura y pesca, Fabricación de metales básicos, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Industrias extractivas, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para montaje, Guantes para trabajos de precisión

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 15

MATERIAL DEL FORRO Nylon, Spandex

LONGITUD 220-260 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Puntos

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo, Puntos de nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel A de resistencia al corte

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121A



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI 6 ABR

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	874A-7	7340118494906
8	874A-8	7340118495057
9	874A-9	7340118495200
10	874A-10	7340118495354
11	874A-11	7340118495507

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com