



Zapato de seguridad de corte bajo, con empeine hidrofugado y puntera de aluminio con refuerzo flexible.

jalas® E-SPORT 2615

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, FO, LG



Conozca más

ZAPATO DE SEGURIDAD DURADERO Y LIGERO

El JALAS E-sport 2615 es un zapato de seguridad ligero diseñado para diversos entornos de trabajo. Este calzado hidrófugo incorpora un empeine de piel serraje duradero y partes recubiertas de PU para una mayor durabilidad. La puntera de aluminio y la plantilla flexible contra la penetración de clavos proporcionan una protección fiable, mientras que la suela de PU de alto agarre garantiza estabilidad. La certificación de agarre en peldaños (LG) lo hace ideal para escalar con seguridad, perfecto para la industria en general, trabajos logísticos y automoción.

PROPIEDADES

- Buen agarre
- Ajuste excelente
- Cómodo
- Buena absorción de impactos
- Ligero

CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Caña reforzada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Hidrofugado
- Piezas reflectantes
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, Para interior, Entornos con riesgo de perforación por la suela

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil EcoFlex Zero Perforation

AJUSTE Regular

COLECCIÓN E-Sport

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Serraje

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA JALAS FX2 Classic

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zona de absorción de impactos en Ergothan

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 100 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.14 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, FO, LG

TP TC 019:2011

CARACTERÍSTICAS



Puntera de aluminio



Plantilla antiperforación textil



Hidrofugado



Suela resistente al aceite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Estabilizador



Propiedades antiestáticas



ESD

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	2615-36	6408487575839
37	2615-37	6408487575884
38	2615-38	6408487575938
39	2615-39	6408487575983
40	2615-40	6408487576034
41	2615-41	6408487576089
42	2615-42	6408487576133
43	2615-43	6408487576188
44	2615-44	6408487576232
45	2615-45	6408487576287
46	2615-46	6408487576331
47	2615-47	6408487576386

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com