

Hoja técnica

Nº: 070220201HT
17/03/2025

CINTA DE PAPEL REFORZADA

Descripción del producto

Cinta de papel reforzada de embalaje con certificación FSC, con un adhesivo de caucho sintético diseñado para cerrado de cajas de cartón y cajas pesadas. El adhesivo aporta un elevado agarre inicial.

Gracias a su adhesivo especial, se puede desechar junto con el embalaje en el que se aplica, sin afectar el proceso de reciclaje de papel y cartón, acorde a la certificación INGEDE*.

SOPORTE: Papel liso con refuerzo longitudinal de fibra de vidrio.

ADHESIVO: Caucho sintético, libre de solventes.

COLOR: Marrón

Características

Excelente tack.

Reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia.

Elevada adhesión en cajas de papel reciclado.

No se puede romper con la mano.

Certificado FSC.

Aplicaciones

Adecuada para distintas aplicaciones de embalaje.

Empleada como cinta de seguridad, evidenciado la apertura de la caja.

Adecuada para uso manual

Propiedades técnicas

Espesor total	Interno	µm	125
Gramaje	ISO 536	g/m2	118
Adhesión	(AFERA 5001)	N/25mm	27
Resistencia a la tracción	(AFERA 5004)	N/25mm	250
Alargamiento a la rotura	(AFERA 5004)	%	3

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 21°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar $\pm 10\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y dados de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.

*INGEDE es una organización sin ánimo de lucro para ayudar a mantener y mejorar la reciclabilidad de los productos impresos, como característica crucial para la sostenibilidad del papel, evitando su desperdicio. El método 12 certifica que la cinta es apta para el reciclaje, sin necesidad de separar del cartón. Pudiendo desecharse en el contenedor azul directamente.