



Bota de seguridad con
empeine hidrofugado y
puntera de aluminio con
refuerzo flexible.

jalas® E-SPORT 2625

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, HI, FO, LG



Conozca más

BOTA DE SEGURIDAD DURADERA

El JALAS E-sport 2625 es una bota de seguridad duradera de corte medio diseñada para entornos de trabajo versátiles. Cuenta con un empeine de piel serraje hidrofugado y piezas recubiertas de PU para una mayor durabilidad. La puntera de aluminio y la plantilla flexible contra la penetración de clavos proporcionan una protección fiable, mientras que la suela de PU de alto agarre garantiza estabilidad. La certificación de agarre en peldaños (LG) garantiza una escalada segura, lo que lo hace perfecto para la fabricación, los almacenes y la logística.

PROPIEDADES

- Buen agarre
- Ajuste excelente
- Cómodo
- Buena absorción de impactos
- Ligero

CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Caña reforzada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Soporte para el tobillo
- Hidrofugado
- Piezas reflectantes
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS
Textil EcoFlex Zero Perforation
AJUSTE Regular
COLECCIÓN E-Sport
MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Serraje
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
PLANTILLA JALAS FX2 Classic
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zona de absorción de impactos en Ergothan
MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU
SUJECIÓN Cordones
LONGITUD DE LOS CORDONES 120 cm
COLOR Negro
PESO NETO (TALLA 42) 1.2 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, HI, FO, LG

CARACTERÍSTICAS



Puntera de aluminio



Plantilla antiperforación textil



Hidrofugado



Suela resistente al aceite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Estabilizador



Propiedades antiestáticas



ESD

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	2625-36	6408487576447
37	2625-37	6408487576492
38	2625-38	6408487576546
39	2625-39	6408487576591
40	2625-40	6408487576645
41	2625-41	6408487576690
42	2625-42	6408487576744
43	2625-43	6408487576799
44	2625-44	6408487576843
45	2625-45	6408487576898
46	2625-46	6408487576942
47	2625-47	6408487576997

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com