



TEGERA® CHEMFORCE 7338



Conozca más

GRAN PROTECCIÓN CONTRA MUCHAS SUSTANCIAS QUÍMICAS.

Guante versátil de protección química en nitrilo de 0,38 mm/14,9 mil de grosor. Apto para todo tipo de trabajos, desde el mantenimiento doméstico hasta el sector químico. Excelente agarre gracias al relieve antideslizante de rombos. Sin látex. 12 pares/paquete. 144 paquetes/caja.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Duradero
- Agarre excelente

CARACTERÍSTICAS

- Protección frente a productos químicos
- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Sin ftalatos
- Sin látex
- Sin silicona
- Resistentes al aceite y la grasa
- Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por corrosión, Contacto con la suciedad, Contacto con productos químicos, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos agrícolas, Trabajos en tecnología química, Trabajos químicos, Limpieza, Manipulación de alimentos, Trabajos en laboratorio, Trabajos de pintura con spray, Pintura, Trabajos en el sector papelerero, Embaldosado

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Reparación y mantenimiento de vehículos de motor, Metalurgia y transformación de metales, Fabricación de material de transporte, Agricultura, silvicultura y pesca, Servicios de facility management, Extracción de petróleo y gas, Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de motor, Industrias extractivas, Pasta y papel

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,38 mm

LONGITUD 330 mm

DESTREZA 5

INTERIOR Flocado

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre

COLOR Verde

PARES POR: LOTE/CAJA 12/144

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4101X



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A
AJKLMNOPT



EN ISO 374-5:2016 Virus



CARACTERÍSTICAS



Impermeable



Protección química

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	A	J	K	L	M	N	O	P	T
Nivel de permeación 2	2	6	6	3	2	3	6	6	6
Degradación %	83,2	10,5	-12,7	82,9	98,1	97,6	10,4	6,4	-0,7

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	7338-7	7333506024830
8	7338-8	7333506024984
9	7338-9	7333506025134
10	7338-10	7333506025288
11	7338-11	7333506025431

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com